




Trusted components like the "Square D" pressure switch and metal intake filter/silencer from Solberg make this a compressor intended for the professional contractor. Roll-Cage design provides maximum jobsite protection. 2 HP, 4.1 CFM @ 90 PSI. Motor features also include manual overload protection for longer life and ball bearings for greater durability.

SPECIFICATIONS

HORSEPOWER	2 HP
MOTOR RPM	3400
CFM DELIVERED @ 40 PSI	5.4 CFM
CFM DELIVERED @ 90 PSI	4.1 CFM
TANK CAPACITY	4.5 GALLONS
FACTORY SETTINGS	95-125 PSI
PUMP-UP / RECOVERY TIME	1:07 / :12
SHIPPING WEIGHT	62 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	18"x16"x17"
NOISE LEVEL	80 dBA
THERMAL PROTECTION	MANUAL
AMP DRAW (RUNNING)	14.2

Overload Protection with Manual Reset



Roll-Cage Style Tank Assembly



12 oz. Crankcase Prefilled with Oil



FEATURES

- START/STOP PRESSURE SWITCH
- AIR LINE REGULATOR AND PRESSURE GAUGE
- 110/135 OPERATING PRESSURE
- 14.2 AMP MOTOR
- SAFETY RELIEF VALVE
- REPLACEABLE INTAKE FILTER

SHIPPING DIMENSIONS

Weight	Length	Width	Height
62 lb.	19 in.	19 in.	18 in.




Los componentes confiables como el presóstato "Square D" y el filtro/silenciador de admisión de metal de Solberg hacen de este un compresor destinado para el contratista profesional. El diseño de jaula antivuelco brinda la máxima protección en el lugar de trabajo. 2 HP, 4.1 ft³/min (7 m³/h) a 90 PSI (6.2 bar). Las características del motor también incluyen protección manual contra sobrecarga para una vida útil más larga y rodamientos para una mayor durabilidad.

ESPECIFICACIONES

CABALLOS DE FUERZA	2 HP
R.P.M. DEL MOTOR	3400
SALIDA DE PIES ³ A 40 PSI	5.4 CFM
SALIDA DE PIES ³ A 90 PSI	4.1 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	17 LITERS
VALORES DE FÁBRICA	95-125 PSI
TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN	1:07 :12
PESO DE ENVÍO	28 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	46 cm x 41 cm x 43 cm
NIVEL DE RUIDO	80 dBA
PROTECCIÓN TÉRMICA	MANUAL
INTENSIDAD DE CORRIENTE	14,2

Reajuste manual/Protección contra sobrecarga



Estructura protectora del tanque de estilo "jaula de seguridad"



Cárter del cigüeñal de 355 mL (12 onzas)



CARACTERÍSTICAS

- INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA ARRANQUE/DETENCIÓN
- REGULADOR Y INDICADOR
- PRESIÓN OPERATIVA DE 758/930 KPA (110/135 PSI)
- MOTOR DE 14,2 AMPERIOS
- VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD
- FILTRO DE ENTRADA REEMPLAZABLE

DIMENSIONES DE ENVÍO

Peso	Largo	Ancho	Altura
28 Kg	48.3 cm	48.3 cm	45.75 cm