

VT25BIG

2.5 HP DIRECT DRIVE



The VT25BIG boasts the highest air output of any direct drive air compressor in our line-up. The motor-pump delivers a whopping 6.5 CFM @ 90 PSI. The foot-actuated folding handle and heavy-duty flat-free tires make it easy to move the VT25BIG around the job site.

SPECIFICATIONS

HORSEPOWER	2.5 HP
MOTOR RPM	3400
CFM DELIVERED @ 40 PSI	6.9 CFM
CFM DELIVERED @ 90 PSI	6.5 CFM
CFM DISPLACED	9.3 CFM
TANK CAPACITY	5.3 GALLONS
FACTORY SETTINGS	100-135 PSI
PUMP-UP / RECOVERY TIME	1:14 / :20
SHIPPING WEIGHT	108 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	29.5"x18.5"x42" handle up 29.5"x18.5"x19.25 handle down
NOISE LEVEL	86 dBA
THERMAL PROTECTION	MANUAL
AMP DRAW (RUNNING)	13.8

Foldable Handle



Dual Couplers



Ball Valve Tank Drain



FEATURES

- START/STOP PRESSURE SWITCH
- AIR LINE REGULATOR AND PRESSURE GAUGE
- FOLDABLE HANDLE
- TANK PRESSURE GAUGE
- SAFETY RELIEF VALVE
- INTAKE FILTER
- 13.8 AMP MOTOR

SHIPPING DIMENSIONS

Weight	Length	Width	Height
108 lb.	30 in.	21 in.	22 in.



El VT25BIG cuenta con la salida de aire más alta entre todos los compresores de aire de transmisión directa en nuestra línea de productos. La motobomba ofrece una salida increíble de 6.5 ft³/min (11 m³/h) a 90 PSI (6.2 bar). La manija plegable accionada por el pie y los neumáticos macizos para servicio pesado hacen que sea más fácil mover el VT25BIG por el lugar de trabajo.

ESPECIFICACIONES

CABALLOS DE FUERZA	2,5 HP
R.P.M. DEL MOTOR	3400
SALIDA DE PIES ³ A 40 PSI	6,9 CFM
SALIDA DE PIES ³ A 90 PSI	6,5 CFM
DESPLAZAMIENTO EN PIES ³ /MIN	9,3 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	20 LITERS
VALORES DE FÁBRICA	100-135 PSI
TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN	1:14/ :20
PESO DE ENVÍO	49 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	75 cm x 47 cm x 107 cm (arriba) 75 cm x 47 cm x 49 cm (abajo)
NIVEL DE RUIDO	86 dBA
PROTECCIÓN TÉRMICA	MANUAL
INTENSIDAD DE CORRIENTE	13,8

CARACTERISTICAS

- INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA ARRANQUE/DETENCIÓN
- REGULADOR Y INDICADOR
- TANQUES APILADOS CON PERFIL BAJO
- ASIDERO PLEGABLE
- INDICADOR DEL TANQUE
- VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD
- FILTRO DE ENTRADA REEMPLAZABLE
- MOTOR DE 13,8 AMPERIOS

DIMENSIONES DE ENVÍO

Peso	Largo	Ancho	Altura
49 Kg	76.2 cm	53.4 cm	56 cm

Asidero plegable



Acopladores dobles



Llave de paso para drenaje de la válvula

